



TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX LTA 2EP

Dátum: 14.9.2021

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie plastického maziva v tube DYNAMAX LTA 2EP.

Charakteristika:

DYNAMAX LTA 2EP je plastické mazivo vyrobené s použitím lítiového spevňovadla a vysoko kvalitného rafinovaného základového oleja. Obsahuje prísady proti treniu a extrémnemu tlaku. Plastické mazivo je určené na dlhodobú prevádzku v jednotkách a ložiskách vystavených extrémnym nárazom, ako sú vysoké teploty a rýchlosti. Vyznačuje sa obzvlášť vysokými antioxidačnými vlastnosťami.

Použitie:

Vysokovýkonné viacúčelové plastické mazivo DYNAMAX LTA 2EP je vhodné na použitie v rotačných kosačkách, motorových pílach a krovínorezoch.
Doporučená prevádzková teplota je od -40°C do +180°C.

Špecifikácie:

- DIN 51502 / 51825

2. Technické parametre výrobku

Trieda konzistencie NLGI	2
Viskozita základového oleja pri 40°C [cSt]	180
Penetrácia pri 25°C, 60 cyklov 0,1 mm	265 - 295
Bod skvapnutia [°C], min.	280
Odlučivosť oleja (100°C/24h), [%]	12
Vzhľad	modré, homogénne



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 14.9.2021

3. Skladovanie:

Plastické mazivo DYNAMAX LTA 2EP sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +50°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 60 mesiacov.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy plastického maziva DYNAMAX LTA 2EP je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené