



## TECHNICKÝ LIST

### DYNAMAX M4T SUPER 30

Dátum: 07.09.2021

#### 1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX M4T SUPER 30.

#### Charakteristika:

DYNAMAX M4T SUPER 30 je vysoko kvalitný ropný olej vyrobený modernou technológiou, obsahujúci vysoko obohacujúce prísady. Vytvára trvalý mazací film odolný voči mechanickému zaťaženiu. Má veľmi dobrú odolnosť voči oxidácii, chráni pred koróziou, zabraňuje tvorbe usadenín. Je plne miešateľný s ostatnými olejmi rovnakej kvality a viskozity.

#### Použitie:

DYNAMAX M4T SUPER 30 je určený pre štvortaktné motory modernej záhradnej techniky (kosačky, pluhy, snehové frézy). Je tiež určený pre benzínové motory s alebo bez katalyzátora.

#### Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	30
Výkonnostný profil:	API SJ/CF

#### 2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm <sup>2</sup> /s		12 – 12,5
Viskozitný index		105
Bod tuhnutia, °C	najviac	-21
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	230



## TECHNICKÝ LIST

Dátum: 07.09.2021

### **3. Skladovanie:**

Olej DYNAMAX M4T SUPER 30 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

### **4. Manipulácia:**

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

### **5. Dodávanie:**

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX M4T SUPER 30 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

### **Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:**

EURO-VAT, spol. s r.o.  
951 22 Alešince 231  
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7  
www.dynamaxoil.com

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené