

KOTÚČE FESTA

Pozor, je potrebné dodržiavať !

Pri používaní diamantových kotúčov je potrebné bezpodmienečne dodržiavať nasledujúce body:

- Pri nasadzovaní rezacieho kotúča nepoužívať úder zo strany ani zhora
- Plný diamant. kotúč je vhodný na rezanie dlaždíc, obkladov, keramiky, mramoru a žulových dosák. Segmentový diamant. Kotúč je vhodný na rezanie betonu, strešnej krytiny, cihlového materiálu.
- Dodržiavať optimálne otáčky podľa údajov výrobcu
- Rezací kotúč neohýbať
- Materiál k deleniu pevne upnúť
- Pri rezaní neposúvať sem tam, ale pomaly pretiahnuť
- Na brúsku netlačiť, hmotnosť stroja stačí
- Pracovať iba s ochranným krytom
- Používať ochranné okuliare
- Pri mokrom rezaní použiť oddelovací transformátor
- Suché rezanie (betón, strešné tašky, tehly, bežné stav.materiály) pre hĺbku do asi 20 mm sa používajú kotúče Ø 110, 115 alebo 125
30 mm sa používajú kotúče Ø 180
40 mm sa používajú kotúče Ø 230

Zvláštny pokyn pre suché rezanie

- **vykonávať prestávky na ochladenie**

Po asi 2 minútach práce stroj vysunúť z rezu a nechať asi 10 sekúnd bežať naprázdno.

Vysoká obvodová rýchlosť spolu s konštrukciou kotúča zaisťuje účinné chladenie.

UPOZORNENIE

Pri nevhodnom použití nie je možné uplatniť záruku.

Reklamácie dodaných diamantových rezacích kotúčov je možné uznať iba do opotrebenia výšky segmentu 1 mm.